

## Flexibel falldämparlina POWERTEX FL-2

### Produktinformation



POWERTEX FL-2 flexibla falldämparlina med dubbla ben är utrustade med en stötdämpare och godkända för användning på 140 kg. Denna falldämparlina har en elastisk kvalitet som gör att de kan sträcka sig i enlighet med användarens rörelser. Båda linorna sys säkert till ett stötdämparpaket, som inkluderar en stålkarbinhake för festsättning på en sele. I andra änden av ger insydda dubbelverkande aluminiumställningskrokar tillförlitlig förankring.

Om ett fall uppstår kommer stötdämparpaketet att brista för att absorbera fallets energi. Om detta händer avslöjar det ett vitt band som fungerar som en fallindikator. Med den här funktionen kan användare snabbt identifiera om ett nyckelband har använts vid ett fall och måste tas ur bruk.

FL-2 flexibla falldämparlina med dubbla ben tillverkas enligt högsta standard och är utformade för att ge tillförlitligt fallskydd för dem som arbetar på höjder. Den är också RFID-utrustad (HF 13,56 MHz-chip) för enkel service, inspektion och tillgångskontroll.

**Karbinhake:** Skruvgrindkarbinhake (23kN) enligt EN 362 märkt med serienummer.

**Ställningskrokar:** Dubbelverkande ställningskrok med ögla (23kN) enligt EN 362 med 60 mm öppning.

**Handtvätt:** Upp till +40°C.

**Egenskaper:** CE & UKCA godkänd.

**Material:** Polyester stötdämpare, Karbinhake i stål, Ställningskrokar i aluminium

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, UKCA-marked, Leverantörssymbol, Produktidentifiering, Maxvikt, Längd (Nom), Längd (Max), Produktionsdatum, Serienummer.

**Arbetstemperatur:** -35°C till +50°C

**Standard:** EN 355



Art.nr	Längd m	Max load kg	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
821100142320	1,4	140	1,6	10