



Inferno® Rundsling

Produktinformation

Inferno®: Det värmetåliga rundslinget

Det ultravärmetåliga Inferno® rundslinget gör det möjligt att lyfta tunga laster när man arbetar under extremt varma förhållanden. Även när temperaturen stiger till 200°C kommer Inferno® rundslinget att behålla sin styrka!

Utförande:

Inferno® rundsling är tillverkad av 100% Aramid och finns från 0,5 m till 20 m, med en WLL upp till 50t. Inferno® har en gul färg och kan tillverkas i den svart för WLL upp till maximalt 10 ton.

Egenskaper:

- Behåller sin styrka upp till 200°C(!)
- Enkel att positionera
- Lågt D:d-förhållande
- Mjuk, lätt och enkel att hantera
- Förbättrar arbetsflödet
- Hög motståndskraft mot nötning
- Miljövänlig på grund av lång livslängd
- Skapar säkrare lyftförhållanden

Hållbarhet:

Inferno® värmetåliga rundsling har ett hölje som går att reparera, detta gör slinget till ett hållbart alternativ då det förlänger slingets livslängd och minskar avfall.

Material: 100% Aramid

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, UKCA-marked

Arbetstemperatur: Upp till +200°C

Standard: EN 1492-2

med undantag för material.

Anmärkning: kg/m = kg/EWL

Varning: CERTEX rekommenderar att lämpligt kompletterande skydd för rundsling används för att till exempel skydda vid lyftpunkten samt mot vassa kanter, i enlighet med SS-EN 1492-2

Säkerhetsfaktor: 7:1

Art.nr	Max last (WLL) ton
340500300050110	3
340500300100110	3
340500300200110	3
340500300300110	3
340500300400110	3
340500300500110	3
34050050XX0110	5
340500500050110	5
340500500100110	5
340500500200110	5
340500500300110	5
340500500400110	5
340500500500110	5
340501000050110	10
340501000100110	10
340501000200110	10
340501000300110	10
340501000400110	10
340501000500110	10