



Snabblyftblock Elephant C21

Produktinformation

Lättviktsblock av hög kvalitet med kompakt och lågbyggd design, som ger en låg egenvikt. Skyddskåpan för handkättinghjulet är utformat så att man får en styrning av handkättingen även vid sneddrag. Friktionsbromsarna och kugghjulen är inkapslade, för hög tillförlitlighet och maximal livslängd. Last- och toppkrokar med säkerhetsspärrar.

Material: Höghållfast stålkonstruktion.

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -20°C upp till +60°C.

Ytbehandling: Skyddslackerat.

Standard: EN 818-7, EN 13157

Anmärkning: Standardlyfthöjd 3m. Går att få i kundanpassad längd.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Minimiauavstånd mellan krokar A	Handkraft för full lyftkraft kg	Lyftkätting dia x pitch mm	Handkätting Ø x pitch mm	Antal kättingfall	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
500100050300020	C21-0.5	0,5	3	275	26	4,3x12	4,5x23	1	275	131	54	77	121	30	36	17	13	24	6,1	5
500100100300020	C21-1	1	3	310	32	5,6x17	4,5x23	1	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29	9,2	5
500100150300020	C21-1.5	1,5	3	340	33	6,5x19	4,5x23	1	340	152	68	84	168	36	43	26	21	29	11,7	10
500100200300020	C21-2	2	3	384	33	7,5x21	4,5x23	1	384	164	75	89	193	42	53	29	22	34	16,7	5
500100300300020	C21-3	3	3	480	38	6,5x19	4,5x23	2	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36	19,4	5
500100500300020	C21-5	5	3	555	34	7,5x21	4,5x23	3	555	164	75	89	297	58	70	46	34	45	33,9	10

Ritning & mått

