

Spaklyftblock Elephant YA



Produktinformation

Spaklyftblock i YA-serien är robusta och passar för lyft, drag och fastspänning i alla riktningar.

En solid och kompakt design med rostbeständig beläggning gör att produkten passar mycket bra i extrema miljöer, som offshore- och gruvindustri. Växellådan är helt innesluten, vilket gör blocket mer tillförlitligt och ökar dess livslängd med lägre underhållskrav.

Omriktarspaken ändrar lyft-/sänkrörelsen med ett enkelt knapptryck, vilket ökar effektiviteten i arbetet ytterligare. Vattentät och stötdämpande växel och bromsskydd samt motståndskraftig ytbehandling som ger skydd mot repor och förhindrar rost.

Det fastbultade gummihandtaget ger en säker drift.

Last- och toppkrokar med säkerhetsspärrar.

Galvaniserad lyftkätting i klass 105 (10,5), som följer den tyska DIN 5684-standarden.

Material: Höghållfast stålkonstruktion.

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -20°C upp till +60°C.

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Standard: EN 13157, EN 818-7

Anmärkning: Standardlyfthöjd 3m. Går att få i kundanpassad längd.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Benämning	Diameter mm	Max last (WLL) ton	Lyfthöjd m	Handkraft för full lyftkraft kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
500500080300240	YA-80	5,6	0,8	3	30	53	91	122	290	23	36	15	268	6	5
500500160300240	YA-160	7,1	1,6	3	36	63	99	136	352	29	43	21	310	9,2	10
500500320300240	YA-320	9	3,2	3	44	82,5	104	180	420	36	53	28	310	15,5	5
500500630300240	YA-630	9	6,3	3	45	82,5	104	235	564	47	70	34	310	26,5	10
500500900300240	YA-900	9	9	3	46	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	42	10

Ritning & mått

