

Spaklyftblock Elephant YA



Produktinformation

Spaklyftblock i YA-serien är robusta och passar för lyft, drag och fastspänning i alla riktningar.

En solid och kompakt design med rostbeständig beläggning gör att produkten passar mycket bra i extrema miljöer, som offshore- och gruvindustri. Växellådan är helt innesluten, vilket gör blocket mer tillförlitligt och ökar dess livslängd med lägre underhållskrav.

Omriktarspaken ändrar lyft-/sänkrörelsen med ett enkelt knapptryck, vilket ökar effektiviteten i arbetet ytterligare. Vattentät och stötdämpande växel och bromsskydd samt motståndskraftig ytbehandling som ger skydd mot repor och förhindrar rost.

Det fastbultade gummihandtaget ger en säker drift.

Last- och toppkrokar med säkerhetsspärrar.

Galvaniserad lyftkätting i klass 105 (10,5), som följer den tyska DIN 5684-standarden.

Material: Höghållfast stålkonstruktion.

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -20°C upp till +60°C.

Ytbehandling: Skyddslackerad.

Standard: EN 13157, EN 818-7

Anmärkning: Standardlyfthöjd 3m. Går att få i kundanpassad längd.

Säkerhetsfaktor: 4:1

| Art.nr | Benämning | Diameter mm | Max last (WLL) ton | Lyfthöjd m | Handkraft för full lyftkraft kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Vikt kg | Uppskattad ledtid, upp till |
|-----------------|-----------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------------------------|
| 500500080300240 | YA-80 | 5,6 | 0,8 | 3 | 30 | 53 | 91 | 122 | 290 | 23 | 36 | 15 | 268 | 6 | 5 |
| 500500160300240 | YA-160 | 7,1 | 1,6 | 3 | 30 | 63 | 99 | 136 | 352 | 29 | 43 | 21 | 310 | 9,2 | 5 |
| 500500320300240 | YA-320 | 9 | 3,2 | 3 | 37 | 82,5 | 104 | 180 | 420 | 36 | 53 | 28 | 310 | 15,5 | 5 |
| 500500630300240 | YA-630 | 9 | 6,3 | 3 | 38 | 82,5 | 104 | 235 | 564 | 47 | 70 | 34 | 310 | 26,5 | 10 |
| 500500900300240 | YA-900 | 9 | 9 | 3 | 39 | 82,5 | 104 | 300 | 689 | 73 | 85 | 47,5 | 310 | 42 | 10 |

Ritning & mått

