

Polyestertågvirke, 3-slaget armerat (Arm pol-ull)

Produktinformation



Allmänt: Tågvirke av polyester är framtaget bl a för fritidsbåtar som förtöjnings- och ankarlina.

Utförande: Polyesterull armerad med polyestersilke ger ett tågvirke som är speciellt mjukt och knopsäkert.

Spec vikt: 1,38 (flyter inte).

Smältpunkt: Ca 260°C.

Töjning vid brott: Ca 35%.

Material: Polyester, har mycket god resistens mot UV-bestrålning och god resistens mot syror, svaga alkalier och röta.

Ytbehandling: Vit.

| Art.nr | Diameter mm | Min brottkraft kN | Längd | Vikt g/m | Rope ends | Vikt kg/220m | Uppskattad leddid, upp till |
|-----------------|-------------|-------------------|-------|----------|------------|--------------|-----------------------------|
| 300300802200020 | 8 | 8,3 | 220 | 39 | Plain ends | 8,6 | 10 |
| 300301002200020 | 10 | 10,8 | 220 | 60 | Plain ends | 13 | 10 |
| 300301202200020 | 12 | 16,7 | 220 | 90 | Plain ends | 20 | 10 |
| 300301402200020 | 14 | 21,1 | 220 | 118 | Plain ends | 26 | 10 |
| 300301602200020 | 16 | 27,9 | 220 | 160 | Plain ends | 35 | 10 |
| 300301802200020 | 18 | 32,8 | 220 | 195 | Plain ends | 43 | 10 |