



Fallskyddsblock med stålkabel – POWERTEX FBC

Produktinformation



De robusta fallskyddsblocken i FBC-serien är utformade för att erbjuda maximalt skydd och säkerhet i de mest krävande miljöerna. Den är utrustad med en högkvalitativ stållina, vilket ger utmärkt skydd vid fall över kant. Det solida svarta plasthöljet och den integrerade stötdämparen garanterar hållbarhet och tillförlitlighet.

Utrustad med en fallindikator som är integrerad i krokens svivande del och med en integrerad stötdämpare, erbjuder detta block avancerade säkerhetsfunktioner som uppfyller EN 360-standarden.

Blocket ska fästas vid en ankarpunkt och den svivande kroken vid din säkerhetssele. Det är typgodkänt för vertikalt fall och mot fall över en kant. Finns tillgängligt med en stållina på 6, 9, 12 eller 18 meter.

På toppen av blocket finns en svivande ögla och levereras med tillhörande twistlockkarbin.

En krok med roterande ögla är ansluten till stållinan i botten.

Blocket är RFID-utrustat.

Hölje: Svart ABS-plast

Stötdämpare: Integrerad i höljet

Karbin: Twistlockkarbin, silverfärgad, ansluten till svivande ögla

Kabel: Galvaniserad stållina

Fallindikator: Integrerad i krokens svivande del

Bottenkrok: Krok i aluminium, silverfärgad

Egenskaper: Integrerad stötdämpare, fallindikator, RFID

Material: Svart ABS-plast, stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C till +50°C

Standard: EN 360

Art.nr	Längd m	Max. vikt kg	Hook opening mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
822100600770	6	136	26	2,7	10
822100900770	9	136	26	3,4	10
822101200770	12	136	26	5,1	10
822101800770	18	136	26	6,3	10