

Rundsling - sidsöm

Produktinformation



Utförande: Lastbärande garn klätt med färgkodad dubbel skyddsduk. Kan fås med RFID.

Töjning vid arbetslast: 2-3%.

Längdtolerans: Nominell längd (EWL) $\pm 2\%$.

Material: Polyester. Resistent mot de flesta syror men ej starka alkalier.

Märkning: Enligt standard, Slingen är försedda med en blå etikett med tillverkarsymbol och uppgift om maxlast, längd och CE-märkning. Dessutom en etikett med bruksanvisning.

Arbetstemperatur: ca -40° - $+100^{\circ}\text{C}$.

Standard: EN 1492-2

Säkerhetsfaktor: 7:1.

Art.nr	Max last (WLL) ton
34010010XXX0020	1
34010020XXX0020	2
34010030XXX0020	3
34010040XXX0020	4
34010050XXX0020	5
34010060XXX0020	6
34010080XXX0020	8
34010100XXX0020	10
34010120XXX0020	12
34010150XXX0020	15
34010200XXX0020	20
34010250XXX0020	25
34010300XXX0020	30
34010340XXX0020	34
34010400XXX0020	40
34010500XXX0020	50
34010600XXX0020	60
34010800XXX0020	80
34011000XXX0020	100

Ritning & mått

