

Bygellås POWERTEX PC316



Produktinformation



Linlås för riggning av statiska laster.

Material: Rostfritt stål AISI 316

Märkning: Enligt standard, Rekommenderad dimension på stållina i mm

Ytbehandling: Polerad yta

Standard: DIN 741

Anmärkning: Följ monteringsinstruktionerna för bygellåset enligt ritningen

Varning: Ej för lyft!

Art.nr	Benämning	Lindiameter	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
121200200240	PC316-2	2	M3	16	9	8	7	10	15	0,007	10
121200300240	PC316-3	3	M4	21	10	10	9	12	17	0,011	5
121200400240	PC316-4	4	M4	21	10	10	10	12	20	0,013	10
121200500240	PC316-5	5	M5	23	10	10	11	13	21	0,015	5
121200600240	PC316-6	6	M5	26	11	12	13	15	24	0,021	5
121200800240	PC316-8	8	M6	30	15	14	15	19	29	0,038	5
121201000240	PC316-10	10	M8	34	17	15	20	22	37	0,064	5
121201200240	PC316-12	12	M8	38	20	18	22	22	37	0,093	10
121201300240	PC316-13	13	M10	40	21	18	24	30	47	0,138	10
121201600240	PC316-16	16	M12	50	26	25	29	33	54	0,22	10
121201900240	PC316-19	19	M12	54	30	29	32	44	63	0,28	10
121202200240	PC316-22	22	M14	61	34	33	36	44	81	0,405	10
121202500240	PC316-25	25	M14	65	37	35	41	45	86	0,49	10

Ritning & mått

