

Schackel 316 Rostfri



Produktinformation



Design: Schackel i rostfritt stål, med bult. Bra för lyfttillämpningar där det krävs en hög grad av korrosionsbeständighet. Typiska applikationer: korrosiva miljöer, pumpkedjor och pumplyft, kemiska anläggningar, allmänna lyft i offshore-applikationer och allmänna lyftändamål.

Provbekastning: 2x WLL

Material: Rostfritt stål EN10088 1.4404 (316L)

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Max last, CE.

Ytbehandling: Polerad

Standard: EN 10204

Säkerhetsfaktor: : 6:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL mm	B mm	J mm	L mm	P mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
420100010120	0,13	16	4	8	16	4	0,07	5
420100020120	0,2	20	5	10	20	5	0,013	10
420100030120	0,325	25	6	13	25	6	0,024	5
420100050120	0,5	32	8	16	32	8	0,053	10
420100080120	0,8	38	9,5	19	38	9,5	0,097	10
420100100120	1	44	11	22	44	11	0,152	10
420100130120	1,25	52	12,7	26	52	12,7	0,237	10
420100170120	1,66	58	14,3	29	58	16	0,45	10
420100230120	2,33	64	16	32	64	19	0,585	5
420100350120	3,5	76	19	38	76	22,2	1	10
420100450120	4,5	88	22,2	44	88	25,4	1,9	10
420100550120	5,5	102	25,4	51	102	28,6	2,9	10
420100650120	6,5	114	28,6	57	114	31,8	3,1	10
420100750120	7,5	128	31,8	64	128	34,9	4,35	10
420100900120	9	140	34,9	70	140	38	5,3	10

Ritning & mått

