

## Lyrschackel 316 Rostfri



### Produktinformation



**Design:** Lyrschackel i rostfritt stål, med bult. Bra för lyfttillämpningar där det krävs en hög grad av korrosionsbeständighet. Typiska applikationer: korrosiva miljöer, pumpkedjor och pumpyft, kemiska anläggningar, allmänna lyft i offshore-applikationer och allmänna lyftändamål.

**Provbekastning:** 2 x WLL

**Material:** Rostfritt stål EN10088 1.4404 (316L)

**Märkning:** CE-märkning, Max last, CE.

**Ytbehandling:** Polerad

**Säkerhetsfaktor:** 6:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL mm	B mm	J mm	L mm	P mm	W mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
420100010130	0,13	16	4	8	16	4	12	0,009	10
420100020130	0,2	22	5	10	22	5	16	0,014	10
420100030130	0,26	28	6	13	28	6	19	0,028	10
420100040130	0,4	35	8	16	35	8	25	0,059	5
420100060130	0,63	38	9,5	19	38	9,5	28	0,06	5
420100080130	0,8	46	11	22	46	11	33	0,161	10
420100100130	1	52	12,7	26	52	12,7	38	0,27	5
420100130130	1,33	60	14,3	29	60	16	43	0,5	10
420100200130	2	68	16	32	68	19	50	0,63	10
420100280130	2,75	76	19	38	76	22,2	57	1,05	10
420100380130	3,75	88	22,2	44	88	25,4	66	1,995	10
420100450130	4,5	102	25,4	51	102	28,6	76	3,045	10
420100550130	5,5	114	28,6	57	114	31,8	86	3,255	10
420100650130	6,5	128	31,8	64	128	34,9	95	4,568	10
420100750130	7,5	140	34,9	70	140	38	105	5,565	10

## Ritning & mått

