



Stållina rostfri 1x7 alt. 1x19 kompakterad

Produktinformation



Exempel på användningsområden: Rigg och stag.

Konstruktion: 1x7 alt. 1x19 kompakterad (7- alt. 19-trådig).

Material: AISI 316

Fyllnadsfaktor: 0,89

Staglina



Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay.	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
108100502620058	5	1 570	Rostfri	Z	23,9	17,5	No-Lube	14
108100602620058	6	1 570	Rostfri	Z	34,8	25,2	No-Lube	19
108100702620058	7	1 570	Rostfri	Z	48,2	34,3	No-Lube	26
108100802620058	8	1 570	Rostfri	Z	60,3	44,7	No-Lube	35
108101002620058	10	1 570	Rostfri	Z	95,8	69,9	No-Lube	54
108101202620058	12	1 570	Rostfri	Z	141	101	No-Lube	81
108101402620058	14	1 570	Rostfri	Z	189	137	No-Lube	115
108101602620058	16	1 570	Rostfri	Z	251	179	No-Lube	147
108101902620058	19	1 570	Rostfri	Z	314	252	No-Lube	207