

## Modulift Lyftok MOD 34



### Produktinformation

#### Standardsortimentet

Modulift-lyftoket ger den perfekta lösningen för de flesta lyftbehov – mångsidig och kostnadseffektiv. Modulift MOD 34 finns med kapacitet upp till 34 ton vid 6 m och upp till 10 m vid lägre kapacitet.

[Klicka här för att se last- och spännviddsdiagrammet för standardutbudet.](#)

Den modulära konfigurationen och de utbytbara komponenterna gör att Modulift lyftoket kan återanvändas för många lyft. Designat av Modulifts ingenjörsexperten och tillverkade i deras egna specialiserade anläggningar; Modulift-sortimentet är de ledande modulära lyftoken på marknaden.

#### Hur lyftoket konfigureras

Modulift-lyftoket har en modulär längd och varje lyftok består av ett par av slutenheter och fallänk, med mellanliggande stag som kan regleras fast i enheten i syfte för att uppnå olika spännvidder. De olika komponenterna visas i tabellen nedan. Om du behöver hjälp med att konfigurera ditt lyftok, vänligen kontakta oss.

#### Lastövervakning med Active Link

Den innovativa Active Link levererar trådlös realtidsdata genom att mäta lasten vid båda ändarna av spridarbalken och är idealisk för både vägning och dynamisk lastövervakning. Data överförs trådlöst till en USB-mottagare som måste anslutas till en Windows-dator eller surfplatta med en ledig USB-port. Active Link, som ersätter standardkomponenten för fallänk, erbjuder många tids-, kostnads- och viktfordelar.

Art.nr	Typ	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
62080034DL017	Drop Link WLL 17t	7	10
62080034050	0.50 m Strut	20	10
62080034EU017	End Unit WLL 17t	23	10
62080034100	1.0 m Strut	31	10
62080034200	2.0 m Strut	51	10
62080034AL17	AL34 - Active link 17t	-	10
6208ALSOFT034	Active link software	-	10
6208CMOD34	Set of 4 corners	-	10
62080034BOLTE	Set of bolts, nuts and washers	-	10

## Ritning & mått

