



Stållina skidlift 6x7-FC

Produktinformation



Egenskaper: "Torr" langslagen stållina.

Konstruktion: 6x7-FC (42-trådig)

Märkning: Enligt standard

Ytbehandling: Galvaniserad

Standard: EN 12385-8

Fyllnadsfaktor: 0.47

Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay.	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
109800806220119	8	1 570	Galvaniserad	zZ	33,7	23,6	SupplierStandard	21,4
109800806250119	8	1 770	Galvaniserad	zZ	37,9	23,6	SupplierStandard	21,4
109800806270119	8	1 960	Galvaniserad	zZ	42	23,6	SupplierStandard	21,4
109800906220119	9	1 570	Galvaniserad	zZ	42,6	29,9	SupplierStandard	27,1
109800906250119	9	1 770	Galvaniserad	zZ	48	29,9	SupplierStandard	27,1
109800906270119	9	1 960	Galvaniserad	zZ	53,2	29,9	SupplierStandard	27,1
109801006220119	10	1 570	Galvaniserad	zZ	52,6	36,9	SupplierStandard	33,5
109801006250119	10	1 770	Galvaniserad	zZ	59,3	36,9	SupplierStandard	33,5

109801006270119	10	1 960	Galvaniserad	zZ	65,7	36,9	SupplierStandard	33,5
109801106220119	11	1 570	Galvaniserad	zZ	63,6	44,6	SupplierStandard	40,5
109801106250119	11	1 770	Galvaniserad	zZ	71,7	44,6	SupplierStandard	40,5
109801106270119	11	1 960	Galvaniserad	zZ	79,4	44,6	SupplierStandard	40,5
109801306220119	13	1 570	Galvaniserad	zZ	88,9	62,4	SupplierStandard	56,6
109801306250119	13	1 770	Galvaniserad	zZ	100	62,4	SupplierStandard	56,6
109801306270119	13	1 960	Galvaniserad	zZ	111	62,4	SupplierStandard	56,6
109801406220119	14	1 570	Galvaniserad	zZ	103	72,3	SupplierStandard	65,7
109801406250119	14	1 770	Galvaniserad	zZ	116	72,3	SupplierStandard	65,7
109801406270119	14	1 960	Galvaniserad	zZ	129	72,3	SupplierStandard	65,7
109801606220119	16	1 570	Galvaniserad	zZ	135	94,5	SupplierStandard	85,8
109801606250119	16	1 770	Galvaniserad	zZ	152	94,5	SupplierStandard	85,8
109801606270119	16	1 960	Galvaniserad	zZ	168	94,5	SupplierStandard	85,8
109801806220119	18	1 570	Galvaniserad	zZ	170	120	SupplierStandard	109
109801806250119	18	1 770	Galvaniserad	zZ	192	120	SupplierStandard	109
109801806270119	18	1 960	Galvaniserad	zZ	213	120	SupplierStandard	109