



## Stållina 6x7-FC

### Produktinformation



6x7-FC är en stållina för allmänna ändamål som upphängning av skyltar, stag och inom jordbruk. Stållinan kan inte användas för lyft. Stållinan har fiberkärna (FC).

**Konstruktion:** 6x7-FC

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** -40°C till +100°C

**Standard:** EN 12385-4

**Fyllnadsfaktor:** 0,47

Allmänt bruk



Staglina



Jordbruk och boskap



<b>Art.nr</b>	<b>Lindiameter mm</b>	<b>Stålärea mm<sup>2</sup></b>	<b>Min brottkraft kN 1770 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Vikt kg/100m</b>
101100204250140	2	1,48	2.35	1,38
101100254250140	2,5	2,31	3.67	2,16
101100304250140	3	3,32	5.29	3,11
101100404250140	4	5,9	9.4	5,52
101100504250140	5	9,23	14.7	8,63
101100604250140	6	13,3	21.2	12,4
101100704250140	7	18,1	28.8	16,9
101100804250140	8	23,6	37.6	22,1
101100904250140	9	29,9	47.6	27,9
101101004250140	10	36,9	58.8	34,5
101101104250140	11	44,6	71.1	41,7
101101204250140	12	53,1	84.6	49,7