


Telfer/ Travers



Tornkran



Larvgående kran



Vinschlina



Stållina M8DPK

Produktinformation



En kompakterad 8-kardelig dubbel parallellslagen stållina. Linan har stålkärna (PWRC) med icke-kompakterade kardeler och ett yttre lager av kompakterade kardeler.

M8DPK mycket hög brottkraft, låg töjning och bra flexibilitet. Det gör att den är lämplig för applikationer som kräver hög brottkraft, men där det inte finns behov av en rotationsfri lina.

- Kompakterade kardeler ökar brottkraften och minskar nötningen från linskivor
- Låg töjning vid last
- Tunna trådar i det inre skiktet bibehåller flexibiliteten i linan
- Lämplig för spolning på trumma i flera lager

Konstruktion: 8xK19S-PWRC

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till +200°C, för temperaturer mellan 100°C och 200°C reducera MBF med -10%

Standard: EN 12385-4

Anmärkning: Parallellslagen lina är känslig för rotation och sneddragning. Linan ska därför inte användas om vinkeln är över 1,5-2°.

Fyllnadsfaktor: 0,70

RCN: 04

| Art.nr | Lindiameter | Stålärea mm² | Min brottkraft kN 2160 N/mm² | Vikt kg/100m |
|-----------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 103100604300429 | 6 | 19,8 | 38 | 23 |
| 103100704300429 | 7 | 26,9 | 46 | 27 |
| 103100804300429 | 8 | 35,2 | 66 | 31 |
| 103100904300429 | 9 | 44,5 | 83 | 46 |
| 103101004300429 | 10 | 55 | 93 | 48 |
| 103101104300429 | 11 | 66,5 | 128 | 56 |
| 103101204300429 | 12 | 79,2 | 149 | 72 |
| 103101304300429 | 13 | 92,9 | 179 | 87 |
| 103101404300429 | 14 | 108 | 210 | 99 |
| 103101504300429 | 15 | 124 | 225 | 105 |
| 103101604300429 | 16 | 141 | 241 | 125 |