



Allmänt bruk



Stållina PVC-klädd 6x7-FC

Produktinformation



Galvaniserad stållina med fiberkärna (FC) och transparent PVC-beläggning. Linan kan användas för olika applikationer, dock inte för lyft.

PVC-beläggningen är UV-beständig, vilket gör den lämplig för längre tids användning utomhus. Uppfyller REACH-direktivet 1907/2006.

Andra färger offereras.

Konstruktion: 6x7-FC, PVC-klädd (transparent)

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -30°C till +70°C

Standard: EN 12385-4

except from coating

Fyllnadsfaktor: 0,47

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Trådållfasthet N/mm ²	Stållarea mm ²	Min brottkraft kN	Färg	Vikt kg/100m	Uppskattad ledtid, upp till
105130250150070	2,5	1,5	1 770	0,83	1,32	transparent	0,78	5
105140250150070	2,5	1,5	1 960	0,83	1,46	transparent	0,78	10
105130300200070	3	2	1 770	1,48	2,35	transparent	1,38	5
105130300200072	3	2	1 770	1,48	2,35	röd	1,38	10

105140300200070	3	2	1 960	1,48	2,6	transparent	1,38	10
105140300200072	3	2	1 960	1,48	2,6	röd	1,38	10
105130400300070	4	3	1 770	3,32	5,29	transparent	3,11	5
105130450300070	4,5	3	1 770	3,32	5,29	transparent	3,11	5
105130400300072	4	3	1 770	3,32	5,29	röd	3,11	5
105140400300070	4	3	1 960	3,32	5,86	transparent	3,11	10
105140450300070	4,5	3	1 960	3,32	5,86	transparent	3,11	10
105140400300072	4	3	1 960	3,32	5,86	röd	3,11	10
105130500300072	5	3	1 770	3,32	5,86	röd	3,5	5
105130500400070	5	4	1 770	5,9	9,4	transparent	5,54	10
105130600400070	6	4	1 770	5,9	9,4	transparent	5,54	5
105130500400072	5	4	1 770	5,9	9,4	röd	5,54	5
105130600400072	6	4	1 770	5,9	9,4	röd	5,54	10
105140500400070	5	4	1 960	5,9	10,4	transparent	5,54	10
105140600400070	6	4	1 960	5,9	10,4	transparent	5,54	10
105140500400072	5	4	1 960	5,9	10,4	röd	5,54	10
105130600500070	6	5	1 770	9,23	14,7	transparent	8,63	10
105130700500070	7	5	1 770	9,23	14,7	transparent	8,63	10
105140700500070	7	5	1 960	9,23	16,3	transparent	8,63	10
105130800600070	8	6	1 770	13,3	21,2	transparent	12,5	5
105140800600070	8	6	1 960	13,3	23,4	transparent	12,5	10
105130800600074	8	6	1 770	13,3	21,2	svart	14	10
105131000800070	10	8	1 770	23,6	37,6	transparent	25	10