



Stållina PVC-klädd 1x19

Produktinformation



Galvaniserad stållina, PVC-klädd i vitt. Lämplig för användning inom olika typer av applikationer, så som låsdroppar, signalanordningar och stag. Får ej användas för lyft.

PVC-beläggningen är UV-stabil, vilket gör linan lämplig för användning utomhus över längre perioder. Uppfyller kraven i REACH 1907/2006.

Konstruktion: Spiralslagen 1x19

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -30°C upp till +70°C

Ytbehandling: PVC-klädd (vit)

Standard: EN 12385-10

except from coating

Fyllnadsfaktor: 0,74

Allmänt bruk



| Art.nr | Lindiameter mm | Lin Ø mm | Tråd hållfasthet N/mm ² | Stålärea mm ² | Min brottkraft kN | Färg | Vikt kg/100m | Uppskattad ledtid, upp till |
|-----------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------|-----------------|-----------------------------|
| 105130120090251 | 1,2 | 0,9 | 1 770 | 0,47 | 0,75 | vit | 0,5 | 10 |
| 105140120090251 | 1,2 | 0,9 | 1 960 | 0,47 | 0,84 | vit | 0,5 | 10 |

Teknisk information