

Gängad Terminal Rostfri - TTM

Produktinformation



TTM (Thread Terminals Metric) är gängade terminaler i rostfritt stål för pressning på stållina. Terminalerna används för att spänna linan, antingen med hjälp av muttrar och brickor eller som en del av en riggskruv.

Funktioner:

- Stort utbud av storlekar
- Finns med höger- och vänstergänga.
- Andra storlekar eller UNF-gängor offereras
- Finns med eller utan mutter.

Material: Rostfritt stål AISI 316.

Arbets temperatur: -50°C till +100°C och kortvarigt upp till +200°C.

Ytbehandling: Polerade.

Anmärkning: Artikelnummer som slutar "N" inkluderar mutter.

Varning: Vi rekommenderar starkt att gängorna smörjs innan inspänning.

Art.nr	Lindiameter mm	Min. brottlast ton ton	Gänga	G thread	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	KW mm	Vikt kg/100st	Uppskattad leveranstid (dagar)
1207900205N	2	0,8	R*	M5	2,2	5,5	80	24	42	4,5	1,4	10
1207910205N	2	0,8	M5 - Left	M5	2,2	5,5	80	24	42	4,5	1,4	10
1207902505N	2,5	0,8	R*	M5	2,8	5,5	82	27	42	4,5	1,5	10
1207912505N	2,5	0,8	M5 - left	M5	2,8	5,5	82	27	42	4,5	1,5	10
1207900306N	3	1,2	R*	M6	3,3	6,35	100	38	48	5,0	2	5

1207910306N	3	1,2	L*	M6	3,3	6,35	100	38	48	5,0	2	10
1207900406N	4	1,2	R*	M6	4,4	7,50	110	45	48	6,0	2,4	10
1207910406N	4	1,2	L*	M6	4,4	7,50	110	45	48	6,0	2,4	10
1207900408N	4	1,7	R*	M8	4,4	7,50	117	45	57	6,0	3	5
1207910408N	4	1,7	L*	M8	4,4	7,50	117	45	57	6,0	3	10
1207900508N	5	2,2	R*	M8	5,3	9,00	123	51	57	7,0	4	10
1207910508N	5	2,2	L*	M8	5,3	9,0	123	51	57	7,0	4	10
1207900510N	5	2,5	R*	M10	5,3	9,00	130	51	63	7,0	4,5	5
1207910510N	5	2,5	L*	M10	5,3	9,00	130	51	63	7,0	4,5	10
1207900610N	6	3,5	R*	M10	6,5	12,58	145	64	63	11	8,4	5
1207910610N	6	3,5	L*	M10	6,5	12,58	145	64	63	11	8,4	10
1207900612N	6	5,1	R*	M12	6,5	12,58	162	64	80	11	11	5
1207910612N	6	5,1	L*	M12	6,5	12,58	162	64	80	11	11	10
1207900712N	7	5,1	R*	M12	7,5	14,20	170	70	80	12	13,3	10
1207910712N	7	5,1	L*	M12	7,5	14,20	170	70	80	12	13,3	10
1207900714N	7	6,8	R*	M14	7,5	14,20	180	70	89	12	16	5
1207910714N	7	6,8	L*	M14	7,5	14,20	180	70	89	12	16	10
1207900812N	8	5,1	R*	M12	8,4	16,00	185	83	80	14	19,2	5
1207910812N	8	5,1	L*	M12	8,4	16,00	185	83	80	14	19,2	10
1207900814N	8	6,9	R*	M14	8,4	16,00	194	83	89	14	20	10
1207910814N	8	6,9	L*	M14	8,4	16,00	194	83	89	14	20	10
1207900816N	8	8,7	R*	M16	8,4	16,00	203	83	100	14	23	5
1207910816N	8	8,7	L*	M16	8,4	16,00	203	83	100	14	23	10

1207901016N	10	9,4	R*	M16	10,5	17,80	210	89	100	15	35	5
1207911016N	10	9,4	L*	M16	10,5	17,80	210	89	100	15	35	10
1207901020N	10	9,7	R*	M20	10,5	17,80	230	89	120	15	35	5
1207911020N	10	9,7	L*	M20	10,5	17,80	230	89	120	15	35	5
1207901220N	12	11,4	R*	M20	12,5	20,00	249	105	120	17	45	5
1207911220N	12	11,4	L*	M20	12,5	20,00	249	105	120	17	45	10
1207901220XN	12	14,2	R*	M20	12,5	21,40	265	120	120	19	50	10
1207911220XN	12	14,2	L*	M20	12,5	21,40	265	120	120	19	50	10
1207901422N	14	15,9	R*	M22	14,8	25,00	308	140	140	22	76,8	10
1207911422N	14	15,9	L*	M22	14,8	25,00	308	140	140	22	76,8	10
1207901622N	16	18,2	R*	M22	17,0	28,00	333	160	140	25	97,8	10
1207911622N	16	18,2	L*	M22	17,0	28,00	333	160	140	25	97,8	10
1207901624N	16	19,4	R*	M24	17,0	28,00	363	160	170	25	111	10
1207911624N	16	19,4	L*	M24	17,0	28,00	363	160	170	25	111	10
1207901927N	19	23	R*	M27	20,0	34,50	425	200	180	30	209	10
1207911927N	19	23	L*	M27	20,0	34,50	425	200	180	30	209	10
1207902230N	22	28	R*	M30	23,5	40,50	480	230	200	36	314	10
1207912230N	22	28	L*	M30	23,5	40,50	480	230	200	36	314	10
1207902636N	26	41	R*	M36	27,5	46,00	550	280	220	41	470	10
1207912636N	26	41	L*	M36	27,5	46,00	550	280	220	41	470	10

Ritning & mått

