



## Universal Lyftögla Starcon

### Produktinformation

Starcon lyftögla är ett specialdesignat lyftfäste som med en sfärisk klo griper under huvudet på STARCON-kulankaret. Starcons lyftögla levereras dragtestad till 2 gånger den tillåtna belastningen och alla testresultat rapporteras. Varje Starcon lyftögla är försedd med ett identifikationsnummer, och lastgrupp. Ett intyg utfärdas vid varje leverans.

**Material:** Speciallegerat stål.

**Märkning:** Lastgrupp, STARCON, batchkod,

**Arbetstemperatur:** 200°C.

**Ytbehandling:** Elektrogalvaniserad (silver).

**Säkerhetsfaktor:** 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Load grp. t	a mm	b mm	d mm	f mm	L mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
650210013001	1,3	1,3	73	43,5	34	70,5	186	0,95	5
650210025001	2,5	2,5	88	50	42	85	225	1,5	10
650210050001	5	5	110	67,5	55	88	282	3,18	10
650210100001	10	10	159	82	74	116	391	9,12	10
650210200001	20	20	183	106	110	123,5	490	20,2	10

## Ritning & mått

