



Ringkoppling Starcon

Produktinformation

För att transportera ett betongelement används lämplig ringkoppling för varje lastgrupp, och ringkopplingen passar i urtaget i betongen. Ringkopplingen används för lyft och transport av transportörförankringssystem TPA (transportankare TPA-S, TPA-Z, TPA-SA, TPA-SE sandwichpanelankare TPA-ST, plattankare TPA-P eller plattotankare TPA-F. Ringkopplingen kan belastas i alla riktningar. Ringkopplingen består av en hängare och ett kopplingshuvud. Kopplingens huvud innehåller en låsbult som fästs vid ankaret.

Material: Specialstål

Märkning: Lastgrupp + Starcon, batchkod, CE

Arbetstemperatur: 200°C

Ytbehandling: Svart eller elektrogalvaniserad - silver

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Load grp.	a mm	b mm	c mm	d mm	L mm	t mm	Vikt	Uppskattad leveranstid (dagar)
650290025001	2,5	2.5 t	70	58	80	27	265	12	0,95	10
650290050001	5	5 t	86	65	105	36	330	16	1,5	10
650290100001	10	10 t	112	90	150	50	425	25	3,18	10

Ritning & mått

