

# Elektrisk vinsch PRIMO

## Produktinformation



Elektrisk vinsch för lyft och drag, från 300 till 2000 kg. En ekonomiserie av elektriska vinschar designade för enkla lyft- och dragapplikationer.

### Användningsområden:

- Iläggning/upptagning av fritidsbåtar
- Lyft av material
- Hantering av scenmaterial
- Drag av betongformar byggarbetsplats
- Lyftluckor
- Underhåll

### Tekniska egenskaper:

- FEM 1Cm / 1Bm – Tillfällig eller måttlig användning, beroende på modellen.
- Trumma och ram i mekaniskt svetsat, blåstrat och målat stål.
- Fettreducerare med spiralformade växlar.
- Asynkron motor. Klass F. IP 54 skydd.
- Underspänningskydd
- Strömförsörjning: enfas 230V-50Hz eller trefas 230/400V-50Hz, beroende på modell.
- Elektriskt överlastskydd (från 1000 kg) och gränslägesbrytare ingår.
- Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer skydd för användaren mot elektriska risker.
- Kabelstyrd med 3-knapps kontroll (Upp - Ner - Nödstop), ej avtagbar (3 m lång kabel).

### Tillval:

- Stållina och krok
- Spårad trumma
- Guide för stållinan
- Skyddsöverdrag

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -10°C till +50°C

**Standard:** EN 13157

| Art.nr          | Max last (WLL)<br>ton | Lina Ø<br>mm | Power         | Motor FEM | Kapacitet 1:a lagret | Antal lager | Speed<br>m/min | Max. trumkapacitet<br>m | A   | B   | C   | Ø D | E   | F   | Ø G | T   | Vikt<br>kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-----------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------|-------------|----------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|--------------------------------|
| 5406PRIMO301BT8 | 0,3                   | 5            | 1 Ph-230V     | 0,75      | 1Bm                  | 360         | 9,1            | 48                      | 476 | 422 | 231 | 89  | 250 | 214 | 9   | 257 | 35         | 10                             |
| 5406PRIMO303BT8 | 0,3                   | 5            | 3 Ph-230/400V | 0,75      | 1Bm                  | 360         | 9,1            | 48                      | 476 | 422 | 231 | 89  | 250 | 214 | 9   | 257 | 35         | 10                             |
| 5406PRIMO501BT9 | 0,5                   | 7            | 1 Ph-230V     | 1,1       | 1Cm                  | 630         | 11             | 38                      | 476 | 430 | 241 | 95  | 250 | 214 | 9   | 257 | 40         | 10                             |
| 5406PRIMO503BT9 | 0,5                   | 7            | 3 Ph-230/400V | 1,1       | 1Cm                  | 630         | 11             | 38                      | 476 | 430 | 241 | 95  | 250 | 214 | 9   | 257 | 40         | 10                             |
| 5406PRIMO991BT4 | 0,99                  | 8            | 1 Ph-230V     | 1,1       | 1Bm                  | 1 300       | 5,2            | 68                      | 565 | 500 | 326 | 133 | 260 | 280 | 17  | 280 | 88         | 10                             |
| 5406PRIMO993BT4 | 0,99                  | 8            | 3 Ph-230/400V | 1,1       | 1Bm                  | 1 300       | 5,2            | 68                      | 565 | 500 | 326 | 133 | 260 | 280 | 17  | 280 | 90         | 10                             |

## Ritning & mått

