

Elektrisk vinsch MOTORBOX

Produktinformation



Elektrisk vinsch konstruerad för enkla lyft och drag i olika applikationer, perfekt för att byta ut en manuell vinsch. Kapacitet från 150 till 500 kg.

Tillgänglig i två versioner:

- Direktstyrning (CD) endast för användning i skyddade lägen.
- Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer användarskydd mot elektriska risker.

Användningsområden:

- Underhåll
- Industri
- Manövrering av luckor, dörrar etc.

Tekniska egenskaper:

- FEM 1Dm – Tillfällig användning.
- Trumma och ram i mekaniskt svetsat, blåstrat och målat stål.
- Underhållsfri växel med snedskuret kugghjul.
- Asynkron motor. Klass F. IP 44-skydd (modell 150 kg) och IP 54 (modeller 300 och 500 kg).
- Underspänningskydd.
- Enfaseeffekt 230V-50Hz.
- Gränslägesbrytare ingår.
- Direkt styrning (CD) endast för användning skyddad från vädret. Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer användarskydd mot elektriska risker.
- Kabelstyrd med 3-knapps kontroll (Upp - Ner - Nödstopp), ej avtagbar (2 m lång kontrollkabel).

Tillval:

- Stållina och krok
- Skyddsöverdrag

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -10°C till +50°C

Ytbehandling: Målad.

Standard: EN 13157

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Lina Ø mm | Motor kW | Kapacitet 1:a lagret kg | Antal lager | Speed m/min | Max. trumkapacitet m | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | I mm | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|--------------------------------|
| 5406MOTORBOX150 | 0,15 | 4 | 0,25 | 150 | 3 | 7 | 15 | 310 | 179 | 281 | 54 | 9 | 114 | 154 | 105 | 14 | 10 |
| 5406MOTORBOX300 | 0,3 | 5 | 0,37 | 300 | 3 | 5,9 | 16 | 390 | 205 | 341 | 63,5 | 13 | 144 | 200 | 124 | 27 | 10 |
| 5406MOTORBOX500 | 0,5 | 6 | 0,37 | 500 | 3 | 3,6 | 13,5 | 390 | 205 | 341 | 63,5 | 13 | 144 | 200 | 124 | 27 | 10 |

Ritning & mått

