

# Elektrisk vinsch MOTORBOX

## Produktinformation



Elektrisk vinsch konstruerad för enkla lyft och drag i olika applikationer, perfekt för att byta ut en manuell vinsch. Kapacitet från 150 till 500 kg.

Tillgänglig i två versioner:

- Direktstyrning (CD) endast för användning i skyddade lägen.
- Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer användarskydd mot elektriska risker.

**Användningsområden:**

- Underhåll
- Industri
- Manövrering av luckor, dörrar etc.

**Tekniska egenskaper:**

- FEM 1Dm – Tillfällig användning.
- Trumma och ram i mekaniskt svetsat, blåstrat och målat stål.
- Underhållsfri växel med snedskuret kugghjul.
- Asynkron motor. Klass F. IP 44-skydd (modell 150 kg) och IP 54 (modeller 300 och 500 kg).
- Underspänningskydd.
- Enfaseeffekt 230V-50Hz.
- Gränslägesbrytare ingår.
- Direkt styrning (CD) endast för användning skyddad från vädret. Lågspänningskontroll (BT) som säkerställer användarskydd mot elektriska risker.
- Kabelstyrd med 3-knapps kontroll (Upp - Ner - Nödstop), ej avtagbar (2 m lång kontrollkabel).

**Tillval:**

- Stållina och krok
- Skyddsöverdrag

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning

**Arbetstemperatur:** -10°C till +50°C

**Ytbehandling:** Målad.

**Standard:** EN 13157

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lina Ø mm	Motor kW	Kapacitet 1:a lagret kg	Antal lager	Speed m/min	Max. trumkapacitet m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	I mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
5406MOTORBOX150	0,15	4	0,25	150	3	7	15	310	179	281	54	9	114	154	105	14	10
5406MOTORBOX300	0,3	5	0,37	300	3	5,9	16	390	205	341	63,5	13	144	200	124	27	10
5406MOTORBOX500	0,5	6	0,37	500	3	3,6	13,5	390	205	341	63,5	13	144	200	124	27	10

## Ritning & mått

