



Handvinsch MANIBOX VS, med snäckväxel

Produktinformation

Snäckväxlad handvinsch från 250 till 3500 kg, för daglig användning både för lyft och drag. Tillgänglig med målat, galvat eller rostfritt hus.

Användningsområden:

- Industri
- Teater och scenlokaler
- Vattendammar och slussar
- Sporthallar
- Lyft/hängning av ljuskronor

Tekniska egenskaper:

- Kompakt och robust konstruktion med stålram.
- Bearbetade delar.
- Stål- eller gjutjärntrumma beroende på modell.
- Målat, galvaniserat eller rostfritt hus.
- Kan monteras både vertikalt och horisontellt. 4 fixeringspunkter.
- Fullt skyddat växelsystem.
- Avtagbar vev placerad på vänster sida för VS 250/320/500/750/3000/3500 och på höger sida för VS 1000/1450/1500/2000/2500.
- Frikopplingsbar trumma i obelastat läge (ej för VS 250/320).
- Automatisk broms i kompositmaterial.
- Felsäkrat system för lindning av ställinan i korrekt riktning (patenterad).

Tillval:

- Stållina och krok

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -10°C till +50°C

Ytbehandling: Målad, galvaniserad eller i rostfritt stål.

Standard: EN 13157

Art.nr	Max last (WLL) ton	Lina Ø mm	Kapacitet 1:a lagret kg	Antal lager	Utväxling per vevrotation mm	Max. vevkraft kg	Max. trumkapacitet m	Trumma Ø mm	A	B	D	E	F	G	K	L	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
501300030000150	0,25	5	0,38	4	17	11	15	50	140	307	142	206	130	95	100	240	7,5	10
501300030000151	0,32	6	0,38	2	17	11	6	50	140	307	142	206	130	95	100	240	7,5	10
501300050000150	0,5	7	0,75	4	11	14	18	62	162	325	175	233	112	-	130	240	12	10
501300080000150	0,75	7	0,75	1	11	14	3	62	162	325	175	233	112	-	130	240	12	10
501300100000150	1	9	1,45	4	8	14	30	103,5	302	470	302	322	167	-	250	340	37,5	10
501300150000150A	1,45	10	1,45	1	8	14	5	103,5	302	470	302	322	167	-	250	340	37,5	10
501300150000150	1,5	11,5	2	3	6	14	23	105	350	518	330	370	200	-	250	340	52	10
501300200000154	2	12	2	1	6	14	5,5	105	350	518	330	370	200	-	250	340	52	10
501300200000150	2	13	2,5	2	5	14,5	17	121	356	520	390	420	260	-	295	340	80	10
501300250000150	2,5	13	2,5	1	5	14,5	7	121	356	520	390	420	260	-	295	340	80	10
501300300000150	3	16	3,5	2	3	15	18,5	145	480	640	450	530	390	-	380	340	140	10
501300350000150	3,5	16	3,5	1	3	15	7,5	145	480	640	450	530	390	-	380	340	140	10

Ritning & mått

