



Allmänt bruk



Redskap



Stållina ROPETEX S33 PVC Svart

Produktinformation

ROPETEX



ROPETEX S33 är en galvaniserad stållina med stålkärna (WSC) och svart PVC-beläggning. Linan är ett bra val för generella lyftapplikationer som i lyftstroppar, säkerhetslina i studio/teater, etc. och används främst i mindre diametrar, upp till 8 mm.

ROPETEX S33 är konstruerad med stålkärna, vilket gör att linan blir mindre flexibel än S14 PVC, men ger istället högre hållfasthet.

PVC-beläggningen är UV-stabiliserad, vilket gör den lämplig för utomhusbruk, och uppfyller REACH-direktivet 1907/2006.

Konstruktion: 6x19M-WSC

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -30°C upp till +70°C

Standard: EN 12385-4

except from coating

Fyllnadsfaktor: 0,53

Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Trådållfasthet N/mm ²	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
105130040030034	4	3	svart	1 770	5,77	3,76	-	4,2
105130080060034	8	6	svart	1 770	23,1	15	-	16,1