



## Stållina ROPETEX S33 PVC Svart

### Produktinformation

**ROPETEX**



ROPETEX S33 är en galvaniserad stållina med stålkärna (WSC) och svart PVC-beläggning. Linan är ett bra val för generella lyftapplikationer som i lyftstroppar, säkerhetslina i studio/teater, etc. och används främst i mindre diametrar, upp till 8 mm.

ROPETEX S33 är konstruerad med stålkärna, vilket gör att linan blir mindre flexibel än S14 PVC, men ger istället högre hållfasthet.

PVC-beläggningen är UV-stabiliserad, vilket gör den lämplig för utomhusbruk, och uppfyller REACH-direktivet 1907/2006.

**Konstruktion:** 6x19M-WSC

**Märkning:** Enligt standard

**Arbetstemperatur:** -30°C upp till +70°C

**Standard:** EN 12385-4

*except from coating*

**Fyllnadsfaktor:** 0,53

Allmänt bruk



Redskap



Art.nr	Lindiameter mm	Lin Ø mm	Färg	Trådållfasthet N/mm <sup>2</sup>	Min brottkraft kN	Stålärea mm <sup>2</sup>	Smörjning	Vikt kg/100m
105130040030034	4	3	svart	1 770	5,77	3,76	-	4,2
105130080060034	8	6	svart	1 770	23,1	15	-	16,1