



Allmänt bruk



Staglina



Jordbruk och boskap



Stållina ROPETEX S49 Rostfri

Produktinformation

ROPETEX



ROPETEX S49 i rostfritt stål är ett stållina som ofta används som staglina, för stående riggning, upphängning av skyltar och för stängsel.

Tack vare högkvalitativt rostfritt stål har den en utmärkt korrosionsbeständighet. Linan används främst i mindre diametrar, upp till 12 mm.

ROPETEX S49 har stålkärna (WSC).

Konstruktion: 6x7-WSC (7x7).

Material: AISI 316 / EN 1.4401

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C upp till +200°C.

Standard: EN 12385-4

except material

Varning: Ej för lyft.

Fyllnadsfaktor: 0,55

Art.nr	Lindiameter mm	Trådållfasthet N/mm ²	Ytbehandling	Rope lay.	Min brottkraft kN	Stålärea mm ²	Smörjning	Vikt kg/100m
108100104620028	1	1 570	Rostfri	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1 570	Rostfri	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1 570	Rostfri	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1 570	Rostfri	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1 570	Rostfri	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1 570	Rostfri	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1 570	Rostfri	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1 570	Rostfri	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8