

Låsbleck BG-S



Produktinformation

Linlås för stållinor till diverse ändamål, där stållinor används för att staga eller hänga upp: inredningar, fasadupphängningar, fritidsbåtar, byggplatser, gymnastikhallar, etc.

Egenskaper:

- Ett låsbleck räcker för stag och enkla upphängningar
- Två låsbleck gör infästningen godkänd för lyfttillämpningar
- Testad och godkänd för lyft med stållinor (1960 N/mm²)
- Verkningsgraden är över 90% av MBL för linan
- KTL/e-coating ger bättre korrosionsmotstånd än el-galvning och är dessutom bättre för miljön
- Finns även i rostfritt stål (AISI 316) för mycket korrosiva miljöer

Material: Stål EN 10 130 – DC01, bultar hållfasthetsklass 8.8

Arbetstemperatur: -50°C till +100°C

Ytbehandling: KTL-behandlade, svarta.

Anmärkning: IronGrips låsbleck är godkända för lyft upp till 5 mm stållinor.

Art.nr	Lindiameter mm	Rek. antal lås för lyft	Rek. antal lås ej lyft	Vikt kg/100st	Uppskattad leveranstid (dagar)
121100300010	3	2	1	1,7	5
121100400010	4	2	1	2,5	5
121100500010	5	2	1	4,5	5
121100600010	6	-	1	6,2	5