



Linlås "Backlås" Eureka

Produktinformation

Allmänt: Linlås typ "backlås" godkända för lyft. Används tillsammans med stållinor för normala applikationer, med stållinekärna eller fiberkärna, med max. trådållfasthet på 1960 N/mm². Ska ej användas med kompakterade eller hamrade stållinor. När linlåsen är korrekt monterade ger konstruktionen en min. brottlast motsvarande 90% av stållinans MBL. Det rekommenderas inte att använda plastbelagd stållina för lyftändamål tillsammans med linlås.

Material: 4-5 och 6 mm är gjutna, övriga sänksmidda.

Ytbehandling: 4-5 och 6 mm elförzinkade, övriga varmgalvaniserade.

Anmärkning: Vid montering följ monteringsanvisningarna.

Varning: Om låshalvorna tangerar varandra när skruvarna dras åt ska ett nummer mindre lås användas.

Art.nr	Lindiameter mm	Antal lås vid lyft	Moment Nm	Bolt Ø mm	Bolt number pcs.	D mm	L mm	Vikt kg/100st	Uppskattad ledtid, upp till
121100500070	4-5	2	6	5	2	22	27	6,5	5
121100600070	6	2	15	6	2	28	42	14	5
121100800070	8	2	15	6	2	33	50	24	5
121101000070	9-10	2	30	8	2	42	63	52	10
121101100070	11	2	30	8	2	43	62	52	10
121101300070	12-13	2	70	10	2	48	82	80	10
121101400070	14	2	70	10	2	50	106	115	10
121101600070	15-16	2	115	12	2	62	100	170	10

Ritning & mått

