



## Killås 3050

### Produktinformation

**Utförande:** Avsedda för personhisslinor.

*Vid montering av linan i killåset ska så mycket slack som möjligt tas bort från systemet för att maximera den tillgängliga justeringsöglan. Belastningen skall sedan påföras och kilen ska observeras så att den kommer på korrekt plats rätt i killåset. Ett DIN 1142 linlås ska sedan monteras över de två delarna av stållinan i närheten av killåset. Detta, tillsammans med saxsprinten inpassad i kilen, säkerställer att killåset inte kan förskjutas om stållinan hamnar i ett slakt tillstånd.*

**Märkning:** Enligt standard

**Ytbehandling:** Skyddsmålade.

**Standard:** EN 13411-7

*DIN 15315 replaced by EN 13411-7*

**Säkerhetsfaktor:** 10:1

Art.nr	Lindiameter mm	Ytbehandling	A mm	B mm	K mm	L mm	D mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
121500800012	6-8	Galvanized	22	14	20	150	12	0,5	10
121501100012	9-11	Galvanized	29	17	26	190	16	1,1	5
121501400012	12-14	Galvanized	38	22	32	230	18	2,1	10
121501700012	15-17	Galvanized	45	25	36	260	22	3,5	10
121502000012	18-20	Galvanized	51	27	40	300	25	5,5	10

## Ritning & mått

