



Chest anchoring



Rear / dorsal D-ring



Fallskyddssele POWERTEX HW COMFORT r-PET

Produktinformation

POWERTEX



Fallskyddssele för allsidig användning, tillverkad i återvunnet material. Selen är lätt och bekväm samt erbjuder en högre kapacitet än standardsele. Den har en genomtänkt design och är utrustad med mjuka vadderingar över axlarna. Selens design gör den enkel och smidig att ta på sig och den är försedd med färgkodade snabbspännen både över bröstet och vid benslingorna.

Bandet helt tillverkat av återvunnen polyester (r-PET), vilket gör denna sele till ett utmärkt val för kunder som bryr sig om miljön och vill förbättra sin hållbarhetsprestanda.

På grund av denna hållbarhetsförbättring är denna produkt godkänd för att ingå i Lifting Solution Groups [Aspire Range™](#).

Egenskaper:

- Materialet är tillverkat av återvunnen polyester (r-PET) och är fritt från farliga kemikalier.
- D-ringar på bröstet och på ryggen för infästning av fallskyddet.
- Snabbspännen med färgindikator som säkrar att spännet är låst (se bild).
- Max last på 140 kg tillåter högre användarvikt än standardsele.
- Fallindikatorer bakpå selen indikerar om selen har utsatts för chockbelastning (fall).
- RFID-märkning (HF 13,56 MHz chip) för enkel service, inspektion och kontroll.

Förankring: Rygg och bröst.

Handtvätt: Upp till 40°C.

Egenskaper: Tillverkad av återvunnen polyester (r-PET)

Material: Bandet är tillverkat av återvunnen polyester (r-PET), materialet är fritt från farliga kemikalier. Stålspännen och D-ringar i aluminium

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, UKCA-marked, UKCA-märkning, tillverkare, produktid., kapacitet, produktionsdatum och serienummer.

Arbetstemperatur: -35°C till +50°C.

Standard: EN 361

Art.nr	Size	Max. vikt kg	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
820100040010	M	140	1,2	10
820100050010	L	140	1,2	5

Lyfttabell

Bröstvidd	Midjevidd	
cm	cm	cm
91-127	76-111	96-132