



Lekare CGSW

Produktinformation

Allmänt: Lekaren möjliggör individuell vridning mellan två linor vid ett linbyte, vilket minskar risken för att vridspänning överförs från den "gamla" linan till den nya. Lekaren är kullagrad och ändarna är rundade för att kunna gå över linsivor utan att fastna. Avsedd att användas tillsammans med två enkla strumpor.

Material: Rostfritt stål. Varianten med BF 66,7 kN legerat stål.

Art.nr	Min brottkraft kN	Gap gaffel mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
492506400060	10	7,1	16	7,1	4,8	17,5	6,4	51	64	0,06	10
492507800060	15	7,1	20	7,1	4,8	22,6	8,7	61	78	0,12	10
492508600060	30	9,5	22	9,5	7,9	24,6	11,1	64	86	0,15	10
492509500060	46,7	10,3	25	10,3	9,5	27,8	12,7	73	98	0,23	10
492512100060	66,7	13,5	32	13,5	10,3	32,5	13,5	94	121	0,45	10
492513000060	93,4	14,3	35	14,3	12,7	35	15,9	98	130	0,63	10
492515240060	133,4	17,5	41	17,5	15,9	43,7	19,1	114	152	0,95	10
492517800060	200,1	19,8	51	19,8	17,5	52,4	23,8	130	178	1,7	10
492525400060	330	26,2	60	26,2	22,2	70,6	30,2	202	262	3,5	10
492533000060	667	30,2	76	20,2	28,6	98	44	260	349	7,7	10

Ritning & mått

