

Gripstrumpa ASK - knäppningsbar

Produktinformation



Allmänt: Öppningsbar strumpa med en inpressad ögla för lin- och kabeldragning eller slangsäkring. Strumpan kan placeras var som helst utefter kabel, lina eller slang och därefter "knäppas ihop". Öglorna kan på beställning förses med kaus.

Utförande: Flätade av dubbla linor.

Material: Stållina - förzinkad.

Varning: Säkerhetsmarginal är tilltagen på de angivna brottlasterna. Extra säkerhetsfaktor, beroende på användningsområde bör tillämpas. CERTEX rekommenderar en säkerhetsfaktor på 3:1 vid markdragning och 5:1 vid dragning över huvudhöjd. Brottlasten varierar med material, form och även diameter hos föremålet den sitter monterad på. Brottlasten kan variera $\pm 25\%$.

Art.nr	Diameter mm	Lindiameter mm	Min. brottlast ton	Längd ögla	Längd väv	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
140601500260	4	12-15	0,35	250	155	0,08	10
140601900260	4	15.5-19	0,435	250	155	0,08	10
140602500260	5	19-25	0,615	300	170	0,14	10
140603800260	6	25-38	1,17	300	170	0,25	10
140605000260	6	38-50	1,68	350	230	0,31	10

Ritning & mått

S - Sidmonterad Ögla

