

Lyftok typ 6620 ramshornskrokar

Produktinformation

CERTEX

Allmänt: Rekommenderas vid begränsad lyfthöjd för gods med olika längd mellan kopplingspunkterna. För snabba omkopplingar och eventuellt gods som behöver mer än två kopplingspunkter för att kunna hanteras. Med ramshornskrokar av plåt.

Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras



| Max last (WLL) ton | Längd m | Max last ton | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 0,5 | 1-6 | - | 10 |
| 1 | 1-6 | - | 10 |
| 2 | 1-6 | - | 10 |
| 3 | 1-6 | - | 10 |
| 4 | 1-6 | - | 10 |
| 5 | 1-6 | - | 10 |
| 6 | 1-6 | - | 10 |
| 8 | 1-6 | - | 10 |
| 10 | 1-6 | - | 10 |
| 12 | 1-6 | - | 10 |
| 15 | 1-6 | - | 10 |
| 20 | 1-6 | - | 10 |
| - | 1-6 | >20 Ton | 10 |