

Lyftok 6600-LB lågbyggt

Produktinformation



Allmänt: Rekommenderas vid mycket begränsad lyfthöjd, konstruktionen med dubbla parallella balkar ger en mycket kompakt bygghöjd. Varje ok levereras komplett med schacklar. Oken kan förses med andra tillbehör som krok, stålline-, kätting- eller syntetredskap efter önskemål.

Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och låg vikt.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Tabellen upptar endast en del av alla storlekar som finns. Andra längder och laster tillverkas enligt kundönskemål.

Märkning: : Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Ytbehandling: : Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras

| Max last (WLL) ton | Längd m | Max last ton | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 0,5 | 1-6 | - | 10 |
| 1 | 1-6 | - | 10 |
| 2 | 1-6 | - | 10 |
| 3 | 1-6 | - | 10 |
| 4 | 1-6 | - | 10 |
| 5 | 1-6 | - | 10 |
| 6 | 1-6 | - | 10 |
| 8 | 1-6 | - | 10 |
| 10 | 1-6 | - | 10 |
| 12 | 1-6 | - | 10 |
| 15 | 1-6 | - | 10 |
| 20 | 1-6 | - | 10 |
| - | 1-6 | >20 Ton | 10 |