

Lyftok typ 6695 storsäcksok

Produktinformation



Allmänt: Lågbyggt lyftok för hantering av storsäckar med fyra lyftöglor. Passar de flesta säckar med bottenmått 75x75 cm till 105x105 cm.

Utförande: Svetsad plåtkonstruktion. Upplagen för säckens bandöglor ligger i nivå med dragpunkten i hålet för lyftkroken – se måttskiss. Upplagen är extra tjocka och runda för att skona säckens bandöglor samt konstruerade för att hindra oavsiktlig urkoppling.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Kan även hyras.

Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG.

Ytbehandling: Gulförzinkad. Annan ytbehandling offereras.

Anmärkning: I specialutförande tillverkas motsvarande lyftok med negativ lyfthöjd samt för andra säckstorlekar och laster. Vi tillverkar även lyftok/spridare för samtidig hantering av två eller flera storsäckar.



Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	E mm	H mm	L mm	K mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
62056695015	6695	1,5	80	60	62	170	960	25	26	10

Ritning & mått

