



Containerlyftok typ 6692A, 6692B, 6694A och 6694B

Produktinformation



Lyftok för hantering av 20 respektive 40 fots standardcontainrar. Levereras komplett med ställinestroppar eller kättingredskap och containerhakar för lyft i bottenbeslagen.

Typ A är ett lyftok med låg lyfthöjd och avsett för lyft i bottenbeslagen. Typ B är ett lyftok men i form av en spridare, högre lyfthöjd men bättre stabilitet.

Utförande: Svetsad rörbalkskonstruktion som ger god vridstyvhet och hållfasthet.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Typ A Tvärok – 6600 utförande

Typ B Tvärok – 6650 utförande

Märkning: Enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

Anmärkning: För lyft och hantering av lastade standardcontainrar större än 10 fot krävs enligt SS-ISO 3874 någon form av lyftok.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Typ	For container size (ft)	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
62056692A240	6692A-250	25	1C-1CC	20	350	160	680	3 700	2 500	550	10
62056694A360	6694A-360	36	1A-1AAA	40	500	220	880	6 100	2 500	800	10

Teknisk information

Ritning & mått

