

Pallgaffel typ 6020F



Produktinformation



Allmänt: Självbalanserande - fasta gafflar. För hantering av standardpall från långsidan.

Utförande: Självbalanserande, vilket innebär att gafflarna är horisontella oberoende av om pallgaffeln är belastad eller inte. Observera dock angiven minsta last i tabellen.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Märkning: Max/min-last och enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras

Anmärkning: Andra storlekar och utföranden tillverkas på beställning. Vid kundanpassning har typen en viss begränsning vid små laster och liten godshöjd (mått H).

| Art.nr | Benämning | Max last (WLL) ton | Height m | Min last kg | A mm | E mm | H mm | L mm | S mm | Tp max. mm | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|-----------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|--------------------------------|
| 62016022F | 6022-F | 1,5 | 1,5 | 300 | 700 | 980 | 1 500 | 485 | 50 | 500 | 86 | 10 |
| 62016020F | 6020-F | 2 | 1,5 | 300 | 700 | 800 | 1 500 | 485 | 50 | 400 | 80 | 10 |
| 62016023F | 6023-F | 2,5 | 1,5 | 300 | 700 | 980 | 1 500 | 515 | 60 | 500 | 100 | 10 |
| 62016021F | 6021-F | 3 | 1,5 | 300 | 700 | 800 | 1 500 | 515 | 60 | 400 | 92 | 10 |

Ritning & mått

