



Pallgaffel typ 6040F

Produktinformation



Allmänt: Självbalanserande - hopfällbar. För hantering av standardpall från långsidan.

Utförande: Självbalanserande, vilket innebär att gafflarna är horisontella oberoende av om pallgaffeln är belastad eller inte. Observera dock angiven min last i tabellen. Nr 6044 har extra tunna gafflar (mått S). OBS! Hopfälld får pallgaffeln inte användas för lyft.

Provning: 2 x max last enligt SS-EN 131 55

Kan även hyras.

Märkning: Max/min-last och enligt maskindirektivet 2006/42/EG

Ytbehandling: Gul skyddslackering RAL 1003, annan ytbehandling offereras.

Anmärkning: Andra storlekar och utföranden tillverkas på beställning. Vid kundanpassning har typen en viss begränsning vid små laster och liten godshöjd (mått H).

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Height m	Min last kg	Tp max* mm	A mm	A1 mm	E mm	H mm	L mm	S mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
62016042F	6042-F	1,5	1,5	300	500	700	290	980	1 500	450	50	105	10
62016044F	6044-F	1,5	1,25	300	450	700	290	800	1 250	450	35	120	10
62016040F	6040-F	2	1,5	300	400	700	290	800	1 500	450	50	98	10

Ritning & mått

