



Gaffelterminal Talurit® STTF

Produktinformation

Gaffelterminaler tillverkade i högkvalitativt kolstål, lämpligt för kallbearbetning. Terminalerna har ett stort användningsområde, från staglinor till kranapplikationer. Sortimentet innefattar olika typer av terminaler som passar för många typer av linor, även höghållfasta premiumlinor.

STTF-terminalerna är testade och lever upp till kraven i EN 13411-8.

Egenskaper: Maximal stållinekvalitet 2160 N/mm².

Material: Kolstål, lämpligt för kallbearbetning.

Märkning: Enligt standard

Arbetstemperatur: -40°C till 150°C.

Ytbehandling: Blank.

Standard: EN 13411-8

Anmärkning: Se tillverkarens produktdatablad under "Dokument" för vägledning i val av dimension.

Varning: Gängade terminaler rekommenderas inte för användning med fiberkärna.

| Art.nr | Lindiameter mm | Storlek | Max. diameter efter pressning mm | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | H mm | L mm | M mm | O mm | Y mm | Vikt kg | Uppskattad ledtid, upp till |
|-------------|----------------|---------|----------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|---------|-----------------------------|
| 1207STTF14 | 5.8-6.7 | 1/4 | 11,2 | 12,6 | 6,9 | 17,5 | 38,1 | 120,7 | 54 | 101,6 | 7,9 | 17,5 | 34,9 | 0,3 | 10 |
| 1207STTF516 | 6.8-8.3 | 5/16 | 17,5 | 19,6 | 8,6 | 20,6 | 44,5 | 158,8 | 81 | 134,9 | 10,3 | 20,6 | 41,3 | 0,6 | 10 |
| 1207STTF38 | 8.4-10 | 3/8 | 17,5 | 19,6 | 10,3 | 20,6 | 44,5 | 158,8 | 81 | 134,9 | 10,3 | 20,6 | 41,3 | 0,5 | 10 |
| 1207STTF716 | 10.1-11.7 | 7/16 | 22,4 | 24,9 | 12,3 | 25,4 | 50,8 | 198 | 108 | 169,9 | 12,7 | 25,4 | 50,8 | 1,1 | 10 |
| 1207STTF12 | 11.8-13.3 | 1/2 | 22,4 | 24,9 | 13,9 | 25,4 | 50,8 | 198,4 | 108 | 169,9 | 12,7 | 25,4 | 50,8 | 1,1 | 5 |
| 1207STTF916 | 13.4-15 | 9/16 | 28,4 | 31,9 | 15,5 | 30,2 | 57,2 | 242,9 | 134,9 | 206,4 | 15,9 | 31,8 | 63,5 | 2,2 | 10 |
| 1207STTF58 | 15.1-16.7 | 5/8 | 28,4 | 31,9 | 17,1 | 30,2 | 57,2 | 242,9 | 134,9 | 206,4 | 15,9 | 31,8 | 63,5 | 2 | 10 |
| 1207STTF34 | 16.8-19.8 | 3/4 | 35,1 | 39,2 | 20,2 | 35,1 | 69,9 | 269,9 | 161,9 | 254 | 19,1 | 38,1 | 76,2 | 3,5 | 10 |
| 1207STTF78 | 19.9-23.3 | 7/8 | 38,1 | 43,2 | 23,8 | 41,4 | 82,6 | 346,1 | 188,9 | 295,3 | 23,8 | 44,5 | 85,7 | 5,4 | 10 |
| 1207STTF1 | 23.4-26.6 | 1 | 44,5 | 50,2 | 27 | 50,8 | 95,3 | 396,9 | 215,9 | 339,7 | 26,2 | 50,8 | 101,6 | 8,1 | 10 |
| 1207STTF118 | 26.7-29.8 | 1-1/8 | 50,8 | 57 | 30,2 | 57,2 | 108 | 444,5 | 242,9 | 381 | 30,2 | 57,2 | 114,3 | 13,1 | 10 |
| 1207STTF114 | 29.9-33.3 | 1-1/4 | 57,2 | 64,1 | 33,7 | 63,5 | 120,7 | 493,7 | 269,9 | 419,1 | 30,2 | 63,5 | 127 | 16,4 | 10 |
| 1207STTF138 | 33.4-36.5 | 1-3/8 | 63,5 | 71,1 | 36,9 | 63,5 | 133,4 | 539,8 | 296,9 | 460,4 | 33,3 | 63,5 | 133,4 | 21,6 | 10 |
| 1207STTF112 | 36.6-39.7 | 1-1/2 | 69,9 | 78,1 | 40,1 | 69,9 | 146,1 | 590,6 | 323,9 | 501,7 | 36,5 | 76,2 | 146,1 | 29,2 | 10 |
| 1207STTF134 | 39.8-46.7 | 1-3/4 | 76,2 | 86 | 47,2 | 88,9 | 171,5 | 689 | 377,8 | 584,2 | 42,9 | 88,9 | 177,8 | 42,4 | 10 |
| 1207STTF2 | 46.8-53.2 | 2 | 88,9 | 99,9 | 53,6 | 95,3 | 203,2 | 798,5 | 431,8 | 679,5 | 46 | 101,6 | 203,2 | 67,1 | 10 |

Ritning & mått

