

Lyftögla FE DSR UP



Produktinformation

Allmänt: Lyftögla FE DSR UP
Tillåter användning av existerande fästpunkter.
Roterbar under last.
Vid behov kan produkten certifieras för surring.

Material: Höghållfast stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, GRADUP stål kvalitet, rekommenderat åtragningsmoment är stansat på alla lyftringar i GRADE UP-serien, tillverkare, spårbarhetsmärken för varje komponent (batchnummer), tråddia, WLL, Id.

Standard: EN 1677-1
med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

| Art.nr | Max last (WLL) ton | Gänga mm | Moment Nm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | L max. mm | S mm | Vikt kg | Uppskattad leveranstid (dagar) |
|----------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|------------|--------------------------------|
| 4215FEDSRM8UP | 0,4 | M 8 (x1,25) | 6 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 | 10 |
| 4215FEDSRM10UP | 0,7 | M 10 (x1,50) | 10 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 | 10 |
| 4215FEDSRM12UP | 1,05 | M 12 (x1,75) | 15 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 | 10 |
| 4215FEDSRM14UP | 1,4 | M 14 (x2) | 30 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 | 10 |
| 4215FEDSRM16UP | 2 | M 16 (x2) | 50 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 | 10 |
| 4215FEDSRM18UP | 2,3 | M 18 (x2,5) | 70 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 62 | 24 | 2,6 | 10 |
| 4215FEDSRM20UP | 2,5 | M 20 (x2,5) | 100 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 62 | 24 | 2,6 | 10 |
| 4215FEDSRM22UP | 3,5 | M 22 (x2,5) | 120 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 62 | 24 | 2,6 | 10 |

Ritning & mått

