

Lyftögla MEGA DSS



Produktinformation

MEGA DSS är en universell lyftögla designad för att kunna rotera under lyft även vid tunga laster. Designen på lyftöglan ger en perfekt följsamhet till lyftredskapet.

Funktioner:

- Roterbar under last
- Kan användas för alla typer av tunga lyft
- Åtdragningsmomentet stämplas på alla lyftringar i GRADUP-sortimentet.

Material: Höghållfast stål

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Ytbehandling: Rödmålad.

Standard: EN 1677-1

med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
4215MEGADSSM64UP	30	M 64 (x6)	600	127	64	140	186	143	278	69	100	36	42	10
4215MEGADSSM72UP	35	M 72 (x6)	700	127	64	140	186	143	278	69	110	36	43	10
4215MEGADSSM72X4UP	35	M 72 (x4)	700	127	64	140	186	143	278	69	110	36	43	10
4215MEGADSSM80UP	40	M 80 (x6)	800	127	64	140	186	143	278	69	120	36	44,5	10
4215MEGADSSM90UP	50	M 90 (x6)	900	127	64	140	186	143	278	69	135	36	46,5	10
4215MEGADSSM100UP	60	M 100 (x6)	1 000	127	64	140	186	143	278	69	150	36	49	10

Ritning & mått

