

Lyftögla SS SEB - Rostfri



Produktinformation



Den rostfria varianten av SEB, är utrustad med automatisk återställning av positioneringen, för optimal orientering i förhållande till slinget. Tack vare att lyftögla är rostfri kan den användas i miljöer som är fuktiga, korrosiva, kemiska eller maritima. Åtdragning med insexnyckel.

Tillåter lyftögla att röra sig parallellt med ringens stödyta som dras vid 90 °
Från M12 till M24 som standard; för laster från 0,5 t till 2,5 t.

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Standard: EN 1677-1

med undantag för klass/WLL (maxlast).

Säkerhetsfaktor: 5:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Gänga	Moment Nm	StandardL1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
4215SSSEBM12	0,55	M 12 (x1,75)	15	21	38	45	90	80	21	8	0,8	10
4215SSSEBM16	1,2	M 16 (x2)	50	27	38	45	90	80	27	8	0,82	10
4215SSSEBM20	1,5	M 20 (x2,5)	100	30	38	45	90	80	30	8	0,84	10
4215SSSEBM24	2,5	M 24 (x3)	100	36	38	45	90	80	36	8	0,9	10

Ritning & mått

