



Plåtlyftare IPH10

Produktinformation

Allmänt: Den horisontella lyftklon IPH10 har en spänningsfjäder vilket gör det möjligt för användaren att förspänna materialet för lyft. Dessa lyftklor används minst i par.

Dessutom har IP10 följande fördelar:

- Extra beständig skyddslackering
- Alla storlekar utrustade med RFID
- 10 års garanti

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Logo, Max last, gripvidd, ID-nummer, provbelastningsdatum and RFID chip.

Ytbehandling: Skyddslackering.

Standard: EN 13155

Art.nr	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	Modell	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502100050200170	0,5	0-20	0.5-IPH10*	1,8	10
502100100350170	1	0-35	1-IPH10*	2,5	10
502100200600170	2	0-60	2-IPH10	5,5	10
502100300600170	3	0-60	3-IPH10	7,5	10
502100301200170	3	60-120	3-IPH10J	9	10
502100450600170	4,5	0-60	4.5-IPH10	10,5	10
502100451200170	4,5	60-120	4.5-IPH10J	12	10
502100600600170	6	0-60	6-IPH10	13	10
502100601200170	6	60-120	6-IPH10J	15	10
502100900600170	9	0-60	9-IPH10	18,5	10
502100901200170	9	60-120	9-IPH10J	20,5	10
502101200600170	12	0-60	12-IPH10	21,5	10
502101201200170	12	60-120	12-IPH10J	24	10

Ritning & mått

