



## Balkklo IPTKU

### Produktinformation



**Allmänt:** Balkklon IPTKU från Crosby har en förbättrad, ledad lyftögla som ökar den möjliga lyftvinkeln. Används som temporär lyftpunkt för balkar.

IPTKU har även följande fördelar:

- Tvåhandslåsningsmekanism
- Extra beständig skyddslackering
- Alla storlekar utrustade med RFID
- 10 års garanti

**Provbekastad:** 2 x Max last

**Standard:** SS-EN 13155

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Max last, ID-nummer, RFID chip och CE.

**Ytbehandling:** Skyddslackerad.

**Standard:** EN 13155

Art.nr	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	Modell	Gap A	C mm	D mm	E mm	H mm	J mm	K mm	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502300201900020	2	75-190	2-IPTKU	75-190	A + 100	121	76	22	99	19	5,7	10
502300301900020	3	75-190	3-IPTKU	75-190	A + 100	121	89	22	122	22	6,4	10
502300402800020	4	120-180	4-IPTKU	120-180	A + 150	140	89	40	122	22	12,1	10
502300503500020	5	120-350	5-IPTKU	120-350	A + 175	140	89	40	122	22	14,5	10
502301004600020	10	200-460	10-IPTKU	200-460	A + 300	200	105	60	152	26	41	10

## Ritning & mått

