



Plåtlyfthandske IPU10/H

Produktinformation

Utförande: Universal för att lyfta i valfri riktning. IP10 vertikal balkklo används för lyft eller vridning av plåtar från horisontellt till vertikalt läge eller 180° vändning. Den ledade lyftöglan tillåter lyft av lasten från aalla håll.

Stort utbud av gripvidder från 0 till 155 mm. Finns i en mängd olika utföranden:

- IP10 – Standardbalkklo för material med en ythårdhet till 37Rc (345 HB).
- IP10J - Större gripvidd.
- IP10S - För användning med rostfritt material.
- IPU10H - För användning med material med en ythårdhet till 47Rc (450 HB).
- Extra IP-5000 Stinger-länk finns tillgänglig, vilken möjliggör enkel anslutning mellan balkklon och lyftkroken.

Dessutom har IP10 följande fördelar:

- Extra beständig skyddslackering
- Alla storlekar utrustade med RFID
- 10 års garanti

Märkning: Logo, WLL, mynningskapacitet, serienummer, provbelastnings-testdatum och CE-märkning.

Ytbehandling: Skyddslackering.

Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Art.nr	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	Modell	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502100050160330	0,5	0-16	0.5-IPU10H	1,9	10
502100100350330	1	0-35	1-IPU10H	7,6	10
502100200400330	2	0-40	2-IPU10H	14,8	10
502100300400330	3	0-40	3 -IPU10H	16	10
502100450500330	4,5	0-50	4,5-IPU10H	24	10
502100600500330	6	0-50	6-IPU10H	29,5	10

Ritning & mått

