



## Plåtlyfthandske IPU10/S

### Produktinformation

**Utförande:** Universal för att lyfta i valfri riktning. IP10 vertikal balkklo används för lyft eller vridning av plåtar från horisontellt till vertikalt läge eller 180° vändning. Den ledade lyftöglan tillåter lyft av lasten från alla håll.

Stort utbud av gripvidder från 0 till 155 mm. Finns i en mängd olika utföranden:

- IP10 – Standardbalkklo för material med en ythårdhet till 37Rc (345 HB).
- IP10J - Större gripvidd.
- IP10S - För användning med rostfritt material.
- IP10H - För användning med material med en ythårdhet till 47Rc (450 HB).
- Extra IP-5000 Stinger-länk finns tillgänglig, vilken möjliggör enkel anslutning mellan balkklon och lyftkroken.

Dessutom har IP10 följande fördelar:

- Extra beständig skyddslackering
- Alla storlekar utrustade med RFID
- 10 års garanti

**Märkning:** Logo, WLL, mynningskapacitet, serienummer, provbelastnings-testdatum och CE-märkning.

**Ytbehandling:** Skyddslackering.

**Anmärkning:** Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Art.nr	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	Modell	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502100050160340	0,5	0-16	0.5-IPU10S	1,9	10
502100100200340	1	0-20	1-IPU10S	2,4	10
502100200350340	2	0-35	2-IPU10S	8,5	10
502100300400340	3	0-40	3-IPU10S	14,8	10
502100450400340	4,5	0-40	4.5-IPU10S	16	10
502100600500340	6	0-50	6-IPU10S	24	10
502100900500340	9	0-50	9-IPU10S	29,5	10
502101200540340	12	0-54	12-IPU10S	57	10

## Ritning & mått

