



## Plåtlyfthandske IPU10

### Produktinformation



Universal plåtlyfthandske för att lyfta i valfri riktning. IPU10 vertikal balkklo används för lyft eller vridning av plåtar från horisontellt till vertikalt läge eller 180° vändning. Den ledade lyftögeln tillåter lyft av lasten från alla håll.

Stort utbud av gripvidder från 0 till 155 mm. Finns i en mängd olika utföranden:

- IP10 – Standardbalkklo för material med en ythårdhet till 37Rc (345 HB).
- IP10J - Större gripvidd.
- IP10S - För användning med rostfritt material.
- IP10H - För användning med material med en ythårdhet till 47Rc (450 HB).
- Extra IP-5000 Stinger-länk finns tillgänglig, vilken möjliggör enkel anslutning mellan balkklon och lyftkroken.

Dessutom har IP10 följande fördelar:

- Extra beständig skyddslackering
- Alla storlekar utrustade med RFID
- 10 års garanti

**Märkning:** Enligt standard, CE-märkning, Logo, WLL, mynningskapacitet, serienummer, provbelastnings-testdatum och CE-märkning.

**Ytbehandling:** Skyddslackering.

**Standard:** EN 13155

**Anmärkning:** Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Art.nr	Benämning	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	I P Model.	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Vikt kg	Uppskattad ledtid, upp till
502100050160350	0.5IPU10	0,5	0-16	0.5-IPU10	44	130	216	40	115	42	28	-	11	1,9	10
502100100200350	-	1	0-20	1-IPU10	45	139	225	40	127	42	38	-	11	2,4	10
502100200350350	-	2	0-35	2-IPU10	78	201	368	70	188	64	55	-	16	8,5	10
502100300400350	-	3	0-40	3-IPU10	100	253	436	75	222	78	60	-	20	14,8	10
502100450400350	-	4,5	0-40	4.5-IP10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	10
502100600500350	-	6	0-50	6-IPU10	126	302	525	80	292	84	95	44	20	24	10
502100900500350	-	9	0-50	9-IPU10	126	325	552	80	310	94	104	44	20	29,5	10
502101200540350	-	12	0-54	12-IPU10	160	392	616	80	433	121	137	41	25	57	10
502101600640350	-	16	5-64	16-IPU10	180	463	736	88	492	121	153	45	25	79	10
502102250800350	-	22,5	5-80	22.5-IPU10	222	554	863	110	565	139	186	49	25	126	10
502103000800350	-	30	5-80	30-IPU10	222	554	868	110	580	153	186	54	30	141	10

## Ritning & mått

