



Plåtlyfthandske IP10

Produktinformation



IP10 vertikal balkklo används för lyft eller vridning av plåtar från horisontellt till vertikalt läge eller 180° vändning. Används antingen med en lyftpunkt eller, i kombination med spridare, med flera lyftpunkter.

Stort utbud av gripvidder från 0 till 155 mm. Finns i en mängd olika utföranden:

- IP10 – Standardbalkklo för material med en ythårdhet till 37Rc (345 HB).
- IP10J - Större gripvidd.
- IP10S - För användning med rostfritt material.
- IP10H - För användning med material med en ythårdhet till 47Rc (450 HB).

Dessutom har IP10 följande fördelar:

- Extra beständig skyddslackering
- Alla storlekar utrustade med RFID
- 10 års garanti

Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Tillverkare, max last, gripvidd, ID-nummer, provbelastningsdatum, CE-märkning, RFID-chip.

Ytbehandling: Skyddslackering.

Standard: EN 13155

Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Jaw width mm	Modell	Vikt kg	Uppskattad leveranstid (dagar)
502100050160360	0,5	0-16	0.5-IP10	1,8	10
502100100200360	1	0-20	1-IP10	2,2	10
502100200350360	2	0-35	2-IP10	7,6	10
502100300400360	3	0-40	3-IP10	13,8	10
502100450400360	4,5	0-40	4.5-IP10	15	10
502100601000360	6	50-100	6-IP10J	24,5	10
502100900500360	9	0-50	9-IP10	27,5	10
502100901000360	9	50-100	9-IP10J	28,5	10
502101200540360	12	0-54	12-IP10	49	10
502101201080360	12	54-108	12-IP10J	58	10
502101600640360	16	5-64	16-IP10	68	10
502101601280360	16	64-128	16-IP10J	80	10
502102250800360	22,5	5-80	22.5-IP10	124	10
502102251550360	22,5	80-155	22-IP10J	131	10
502103000800360	30	5-80	30-IP10	124	10
502103001550360	30	50-155	30-IP10J	147	10

Ritning & mått

